

KNK 25 RÖMORK LASTİĞİ



SIRT DESENİ ÖZELLİĞİYLE ASFALT VE ARAZİDE KULLANILABİLEN TARIM LASTİĞİ

YÜKSEK DOLU/BOŞ ORANI SAYESİNDE DELİNMELERE VE YARILMALARA KARŞI DAYANIKLI TABAN ÖZELLİĞİ

ZEMİNE DÜZ BASMAYI SAĞLAYAN SIRT DİZAYNI

GÜÇLÜ NAYLON KARKAS YAPI VE YANAKLARI SAYESİNDE YANAL DARBELERE KARŞI MUKAVEMET ÖZELLİĞİ

Kod	Lastik Ebadı	Kat Muadili	Tubeless Tube Type	Tavsiye Edilen Jant	Şişirilmiş Boyutlar				Yük Taşıma Kapasitesi	
					Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük Endeksi	Hız Endeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı (Psi)
4425	7.50-16	12	TUBE TYPE	5,50F	214	787	121	A8	1450	72
4706	8.25-20	14	TUBE TYPE	6,00F	234	970	133	A6	2060	90